

KOVE 800X PRO



HOMOLOGATION / GARANTIE	EURO 5 3 años
MOTEUR	Bicylindre parallèle, 4 temps, 8 soupapes, DOHC.
MODES DE CONDUITE	SPORT et ECO
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TRACTION (TCS)	Standard, Mode pluie et OFF
REFROIDISSEMENT	Liquide
CYLINDRÉE	799 cc
ALÉSAGE X COURSE	88 x 65,7mm
PUISSANCE MAXIMALE	69,5 kW (94,5 CV) / 9.000 tr/min
COUPLE MAXIMAL	80 Nm / 7.500 tr/min
TAUX DE COMPRESSION	13:01
BOÎTE DE VITESSES	Manuelle à 6 rapports
SYSTÈME D'INJECTION	EFI BOSCH
CHÂSSIS	Double poutre en acier haute résistance
BRAS OSCILLANT	Double bras en aluminium
REPOSES-PIEDS	Alliage d'aluminium
JANTES	Akront Tubeless, Rayons
PNEUS	Avant : 90/90-21". Arrière : 150/70-18" Pirelli Scorpion Rally SRT.
SUSPENSION AVANT	Fourche inversée KYB multi-réglable (précharge, extension et compression) de 48 mm. Débattement : 240 mm
SUSPENSION ARRIÈRE	Mono-amortisseur KYB multi-réglable (précharge, extension et compression). Débattement : 240 mm
FREIN AVANT	Double disque type wave de 310 mm avec étriers radiaux Taisko à quatre pistons
FREIN ARRIÈRE	Disque type wave de 220 mm avec étrier Taisko à un piston
SYSTÈME ABS	Double canal déconnectable. 3 modes : ABS sur les deux roues, sur la roue avant seule ou sur aucune roue
DIMENSIONS (LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR)	2.240 x 895 x 1.385 mm
GARDE AU SOL	275 mm
EMPATTEMENT	1.520 mm
HAUTEUR DE SELLE	875 mm – 865 mm* (*réglage des biellettes ou du débattement des suspensions)
HAUTEUR TOTALE	1.385 mm
POIDS À VIDE	171 kg
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	19 L
POIDS EN ORDRE DE MARCHE	190 Kg
TABLEAU DE BORD	TFT 7" - Affichage vertical (connectivité optionnelle via l'application ThinkerRide)
ÉCLAIRAGE	Full LED et système LDR (Light Duty Running)
COULEURS DISPONIBLES	Vert et Gris

HAUTE QUALITÉ / EXCELLENTE PERFORMANCE